

Modelo 6821-0 (49ST/Canadá)  
UPC: 696471068214

1 de 2



## CARACTERÍSTICAS

- EASY PRIME™ Diseño de embudo para cebado rápido y fácil
- Kit de manguera incluido: manguera de aspiración de (10 ft) 3 m, manguera de descarga de (25 ft) 7.2 m, rejillas y conectores
- Potente bomba Generac: puede bombear hasta (80 gal./min) 303 l/min
- Lumbreras de aspiración y descarga con código de colores para asegurar conexiones de manguera correctas
- Diseño duradero: sello de carbono-cerámica, voluta e impulsor de hierro fundido
- El motor Generac con válvulas en la culata (OVH) de 79 cm<sup>3</sup> con lubricación por salpicadura proporciona una larga vida útil del motor

## Especificaciones

Tipo de motor	4 tiempos/válvulas en la culata (OVH)
Cilindrada del motor (cm <sup>3</sup> )	79.8
Tipo de arranque	Arranque con tirador de cuerda
Método de parada por bajo nivel de aceite	N/D
Aceite recomendado	10W-30/SAE30
Capacidad de combustible (gal.) l	(0.4) 1.5
Tiempo de funcionamiento máximo	1.5 h
Caudal (gal./min) l/min	(80) 303
Altura de aspiración-impulsión total máx. (ft) m	(80) 24.4
Altura de aspiración máx. (ft) m	(26) 7.9
Tipo del sello mecánico	Carbono-cerámica
Sólidos aceptables (in)	N/D
Lumbrera de aspiración (NPT)	1.5
Lumbrera de descarga (NPT)	1.5
Carcasa de la bomba	Aluminio
Impulsor	Hierro fundido
Voluta	Hierro fundido
Juego de mangueras incluido	Sí
Largo de la manguera de descarga (ft) m	(25) 7.6
Largo de la manguera de aspiración (ft) m	(10) 3
Conexiones de manguera	Tuerca rápida de plástico
Rejilla	Plástica
Kit de ruedas	N/D
País de origen	China
Garantía	1 año

Núm. de pieza del manual	OK9077
Largo (in) mm	(16.8) 426
Ancho (in) mm	(13.1) 332
Alto (in) mm	(17.4) 442
Peso de la unidad (lb) kg	(38.6) 16.7
Largo de la caja (in) mm	(21.1) 535
Ancho de la caja (in) mm	(18.7) 475
Alto de la caja (in) mm	(18.2) 462
Peso de envío (in) mm	(53.0) 24.0

